

## CABLE PROTECTION TAPE Isolierband mit Textiloberfläche



### Produktbeschreibung:

**CABLE PROTECTION TAPE** ist ein Isolierband mit einer Textilrückseite, (PET Textil Schutzklebeband). Entwickelt wurde dieses Band um spezielle Kabelbäume, nach einer Reparatur, in den Originalzustand (OEM-Finish) zurückzuführen. Im Wageninneren können so Geräusche reduziert werden. Es bietet Kabeln einen Schutz gegen durchscheuern, ist schalldämmend, alterungsbeständig, nicht selbstlösend und wasserbeständig.

### Anwendung:

**CABLE PROTECTION TAPE** ist leicht zu verarbeiten und kann in allen Fahrzeugen eingesetzt werden. Bei zusätzlichen Kabelverlegungen oder vorhandenen Kabeln werden somit Geräusche durch Vibrationen des Fahrzeugs vermieden. Desweiteren werden die Kabel an scharfen Ecken oder Kanten gegen durchscheuern geschützt. Der Klebstoff des Bandes wird durch Andrücken aktiviert, dadurch wird dem Anwender ein leichtes Verarbeiten, auch an schwierigen Stellen ermöglicht.

### Spezifikationen:

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Träger                  | : PET (thermoplastischer Kunststoff) |
| Kleber                  | : Gummi                              |
| Farbe (visuell)         | : Schwarz                            |
| Dicke (total)           | : 0,3 mm                             |
| Breite                  | : 19 mm                              |
| Länge                   | : 10 m                               |
| Klebekraft              | : 5,9 N/cm                           |
| Zugfestigkeit           | : 35 N/cm                            |
| Bruchdehnung            | : 15 %                               |
| Temperaturbeständigkeit | : -40 °C bis +105 °C                 |

**Verarbeitung:**

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C und +49 °C liegen. Um die zu verklebende Oberfläche Schmutz- und Fettfrei zu erhalten, empfehlen wir die Reinigung mit Autoclean oder Sensitive Surface Cleaner durchzuführen. Berührung der Kleboberfläche unbedingt vermeiden, da sonst nicht die volle Klebekraft erreicht werden kann. Um die höchste Klebekraft zu erreichen sollte der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft ausgeführt werden. Die höchste Klebekraft wird nach 24 Stunden bei +23 °C erreicht.

**Lagerung:**

In sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen bei T= +10 °C bis +30 °C.

**Haltbarkeit:** min. 1 Jahr.

**Bestellnummern:**

| Bezeichnung           | Lagercode | Verpackung | Grösse     | Position Nr. |
|-----------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| CABLE PROTECTION TAPE | CPT       | Rolle      | 19mm x 10m | R 34025      |

**Firmenanschrift:**

**Deutschland** RETECH Industries GmbH, Silvesterweg 6, D-13467 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 405 087 390, Fax.: +49 (0)30 405 087 399; E-Mail: info-de@retech.com.

**Österreich** RETECH AUSTRIA HANDELS GmbH, Percostraße 31 A7, 1220 Wien  
Tel.: +43 1 2563946, Fax: +43 1 2563946-10; Email: info@retech.at