

Industrial Soot Remover



Profesionálny odstraňovač sadzí a pripálenín.



Vlastnosti:

- extra silný čistiaci účinok
- penová konzistencia s hĺbkovým efektom
- nízka stekavosť na zvislom povrchu
- biologicky odbúrateľný

Výhody:

- ľahká aplikácia a veľmi rýchly nástup účinku
- možnosť nanášať aj na veľké zvislé plochy
- čistí bez mechanickej námahy
- vynikajúci na studené i teplé povrchy
- silný odmasťovací účinok
- použiteľný i v potravinárskom priemysle

Aplikácia:

RETECH Industrial Soot Remover je nehorľavý extra silný čistiaci prípravok pre rýchle a veľmi účinné odstránenie sadzí a pripálenín z povrchov skiel, nerez, liatiny, železa, keramiky a ďalších neporéznych materiálov. **RETECH Industrial Soot Remover** veľmi účinne odstraňuje organické nečistoty, masťotu, olej, pripáleniny, prach a iné.

V priemyselnom odvetví nájde uplatnenie pri čistení všetkých druhov kotlov a pecí na tuhé palivo, dymovodov, čistenie spaľovacích zariadení a ďalších.

V automobilovom priemysle nájde uplatnenie najmä pri čistení výfukových súprav, predovšetkým pri automobiloch a poľnohospodárskej technike s dieselovým motorom, koncoviek výfukov a iných povrchov, ktoré sú vystavené dymu.

Taktiež nájde uplatnenie pri čistení skiel a dverok krbových kachlí, grilov, roštov, zariadení na pečenie a opekanie, keramických obkladov, škár a podobne

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Industrial Soot Remover	ISR	fľaša	750 ml	1 36417
Industrial Soot Remover 5L	ISR5	Kanister	5 l	1 36416

Návod na použitie:

1. Vždy používať ochranné pracovné pomôcky – zamedziť kontaktu s očami a pokožkou!
2. Pred použitím prípravok jemne potrepať.
3. Aplikovať na znečistený povrch a nechať pôsobiť cca 2-5 min. podľa stupňa znečistenia. Potom ošetriť pomocou **RETECH Non Woven Wipes**. Po aplikácii v potravinárskom priemysle čistené povrchy dôkladne opláchnuť vodou a vždy dokonale vysušiť.
4. V prípade potreby čistenie opakovať.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Upozornenie:**

Prípravok nie je vhodný na morené, lakované a voskované povrchy, hliník, zinok, horčík, meď, mosadz a iné povrchy citlivé na silne alkalické prostriedky. Pred aplikáciou na tieto povrchy, prípravok najprv vyskúšajte na skrytom mieste.

Technické údaje:

Konzistencia	Kvapalina /po aplikácii mokrá pena
Báza	Hydroxid sodný + hydroxid draselný
Farba (vizuálne)	Nažltlá
Zápach	Charakteristický
Hodnota pH	12-13
Hustota pri 20 °C	1,05 až 1,15 g/cm ³
Doba použiteľnosti	12 mesiacov po otvorení
Riedenie	Prípravok sa neriedi
Odbúratelnosť	Prípravok je biologicky odbúratelný

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste pri teplote 0 °C až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk