

Deep Drying Wax



Professzionális szárítóviasz karosszériához - koncentrátum.



Tulajdonságok:

- Kiváló szárítási teljesítmény
- A vízbevonat azonnali megbontása
- Nem hagy fehér csíkokat az üvegen és a karosszérián

Előnyök:

- Könnyen alkalmazható
- Magas fényű felületet hagy
- Semleges pH-érték, kíméletes minden felülethez

Alkalmazás:

A **RETECH Deep Drying Wax** egy professzionális, nagy teljesítményű szárítóviasz személygépkocsi, teherautók, tömegközlekedési járművek karosszéria-, üveg- és műanyag részeinek szárítására. Automatikus portálos autósokkban és önkiszolgáló autósokkban való használatra, valamint kézi felhordásra szórófejes pumpás flakon vagy **RETECH Snow Foam Lance** segítségével.

A **RETECH Deep Drying Wax** hatékonyan megbontja a vízbevonatot, amely a felhordás után elkezd csomósodni és gyorsan lefolyik a felületről, így hatékonyabbá teszi az ezt követő légszárítást, vagy a **RETECH Drying Towel 1200gms** szárító kendő használatával.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
Deep Drying Wax 5L	DDW5	Kanna	5 L	1 37101
Deep Drying Wax 25L	DDW25	Kanna	25 L	1 37102

Használati utasítás:**Automata portálmosók, önkiszolgáló mosók:**

1. Mielőtt magát a terméket felviszi a karosszériára ajánlatos a gépkocsit magasnyomású mosóprogram alkalmazásával lemosni, ami egyben a felületet is lehűti.
2. Állítsa be az adagolókészüléken a javasolt hígítási arányt.
3. Vigye fel az elkészített keveréket a karosszériára a nyomófüvőkák segítségével, majd öblítse le a felületet ideálisan demineralizált vízzel.
4. Automatikus portálmosó esetén az utolsó vizet is távolítsa el kényszerített szellőztetéssel.

Kézi szárítás:

1. A termék karosszériára történő feltele előtt ajánlott az autót alaposan lemosni, ami egyben a felületet is lehűti.
2. A **RETECH Dispenser** vagy **RETECH Pressure Dispenser New** szórófejes pumpás flakonban keverje össze a terméket vízzel az ajánlott hígítási arány. A terméket a koncentrátum maximális hígítási arányában a **RETECH Snow Foam Lance** habosító lándzsával is fel lehet hordani.
3. Az elkészített keveréket egyenletesen vigye fel a karosszériára, majd tiszta vízzel öblítse le a felületet
4. Az víz utolsó maradékát és vízcseppeket távolítsa el a **RETECH Absorb Towel** vagy a **RETECH Drying Towel 1200gms** szárító kendővel.

Általános szabályok az autókarosszéria szárítására:

- Soha ne alkalmazza a szárítószer a karosszériára közvetlen napfényben.
- Soha ne alkalmazzon szárítószer közvetlenül forró felületre, mindig hűtse le a felületet a felhordás előtt.
- Az öblítővíz minősége, illetve keménysége befolyásolhatja a vízbevonat megbontásának sebességét és ezáltal a végső szárítási hatást.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Állag:	Folyadék
Szín:	Sárgás
pH:	6,5 – 7
Sűrűség:	0,99 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet:	5 °C – 30 °C
Ajánlott hígítás:	1:100 – 1:200

Tárolás:

Száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Védje a közvetlen napfénytől és a fagytól.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Az egészségre és biztonságra vonatkozó információk a Biztonsági Adatlapon és a Címkén olvashatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: **RETECH HUNGÁRIA Kft.**, 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center);
Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com