

Deep Drying Wax



Profesionálny sušiaci vosk na karosérie - koncentrát.



Vlastnosti:

- Vynikajúci sušiaci výkon
- Bezprostredné narušenie vodného filmu
- Nezanecháva biele šmuhy na sklách a karosérii

Výhody:

- Jednoduchá aplikácia
- Zanecháva vysoký lesk
- Neutrálne pH, šetrný ku všetkým povrchom

Aplikácia:

RETECH Deep Drying Wax je profesionálny, vysoko účinný sušiaci vosk na sušenie karosérie, skiel a plastových dielov osobných a nákladných automobilov, prostriedkov osobnej hromadnej dopravy a ďalších. Je určený na použitie ako v automatických portálových umývačkách a samoobslužných umývacích boxoch, tak aj na ručnú aplikáciu tlakovým rozprašovačom popr. pomocou **RETECH Snow Foam Lance**.

RETECH Deep Drying Wax účinne narúša vodný film, ktorý sa po aplikácii začne zhlukovať a rýchlo odtekať z povrchu, čo zefektívni následné sušenie vzduchom, popr. pomocou sušiaceho uteráka **RETECH Drying Towel 1200gms**.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku	Sklad. kód	Balenie	Objem / rozmer	Obj. číslo
Deep Drying Wax 5L	DDW5	Kanister	5 L	1 37101
Deep Drying Wax 25L	DDW25	Kanister	25 L	1 37102

Návod na použitie:**Automatické portálové umývačky, samoobslužné umývacie boxy:**

1. Pred aplikáciou samotného prípravku na karosériu sa odporúča použiť program tlakového umývania vozidla, čím dôjde zároveň k ochladeniu povrchu.
2. Na dávkovacom zariadení nastaviť odporúčaný pomer riedenia.
3. Pripravenú zmes naniesť pomocou tlakových trysiek na karosériu vozidla a následne povrch opláchnuť prúdom ideálne demineralizovanej vody.
4. V prípade automatickej portálovej umývačky núteným vetraním odstrániť posledné zvyšky vody.

Návod na použitie – ručné sušenie:

1. Pred aplikáciou samotného prípravku na karosériu sa odporúča dôkladné umytie vozidla, čím dôjde zároveň k ochladeniu povrchu.
2. Do rozprašovača **RETECH Dispenser** popr. **RETECH Pressure Dispenser New** rozmiešať prípravok s vodou v odporúčanom pomere. Na nanosenie prípravku je taktiež možné použiť speňovač **RETECH Snow Foam Lance** s nastaveným maximálnym riediacim pomerom koncentrátu.
3. Pripravenú zmes rovnomerne naniesť na karosériu vozidla a následne povrch osprchovať čistou vodou.
4. Posledné zvyšky a kvapôčky vody odstrániť pomocou **RETECH Absorb Towel** resp. pomocou sušiaceho uteráka **RETECH Drying Towel 1200gms**.

Všeobecné pravidlá pre sušenie karosérie automobilov

- Nikdy neaplikovať sušiaci prostriedok na karosérii na priamom slnečnom svite.
- Nikdy neaplikovať sušiaci prostriedok priamo na rozpálený povrch, vždy je nutné pred aplikáciou povrch ochladiť.
- Kvalita oplachovej vody, resp. jej tvrdosť môže ovplyvniť rýchlosť narušenia vodného filmu a teda aj výsledného sušiaceho efektu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!**Technické údaje:**

Konzistencia:	Kvapalina
Farba:	Žltkastá
pH:	6,5 - 7
Hustota:	0,99 g/ml
Aplikačná teplota:	5 °C – 30 °C
Doporučené riedenie:	1:100 – 1:200

Skladovanie:

Skladovať na suchom mieste pri teplote +5 až +25 °C. Chrániť pred priamym slnečným svetlom a mrazom.

Zdravie a bezpečnosť:

Zdravotné a bezpečnostné informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov a na etikete.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk